



**DONG FENG**

*The Tractor People*



# **TRACTEURS HORTICOLES DIESEL 4x4 Série G2**

**DF 254 G2 25cv / DF 304 G2 30cv / DF 404 G2 40cv**



**NEW**



**Importateur**

## **Ets Jacoby SA**

6, rue Helpert L-8710 Boevange/Attert

Tel: 00352 23 63 82 32 - email: leo@jacoby.lu

**WWW.DONGFENG.BE**





CE



**ROBUSTES • FIABLES • PRIX ATTRACTIFS • IMMATRICULABLES**



DF254G2



DF304G2



DF404G2





# **DONG FENG**

*The Tractor People*



## **ÉQUIPEMENT STANDARD**



**POSTE DE CONDUITE SPACIEUX**



**TABLEAU DE BORD**



**DIRECTION ASSISTÉE**



**ÉCLAIRAGE AUX NORMES CE  
+ RÉTROVISEUR**



**CYLINDRÉE ÉLEVÉE**



**ECHAPPEMENT INTÉGRÉ**



**RELEVAGE 3-POINTS CAT 1**



**ACCÈS MOTEUR AISÉ**



**ARCEAU DE SÉCURITÉ OCDE**

**DONG FENG**  
European Parts Center  
Wuppertal - Germany



## **SERVICE APRÈS-VENTE SÉRIEUX :**

**STOCK CENTRAL EUROPEEN DE PIÈCES DE RECHANGE  
UN RÉSEAU DE DEALERS COMPÉTENTS**





## **OPTIONS:**

**GYROPHARE**



**RELEVAGE FRONTAL**

6 kN CAT 0

Option : prise de force frontale



**MASSES JERRICAN 20 KG**



**PNEUS GAZON**



**4 PRISES HYDRAULIQUES ARRIÈRE**  
(2 double-effet)







## ATTACHE REMORQUE RÉGLABLE

Attache fixe en standard



## CHARGEURS

avec JOYSTICK (en option)



DÉCROCHAGE RAPIDE AU TRACTEUR (en standard)



BAC 4X1  
+ 3<sup>ÈME</sup> FONCTION HYDRAULIQUE  
(en option)



PARALLELOGRAMME / NIVEAU CONSTANT DU BAC  
(en standard)

BAC À TERRE (en standard)

BAC MULTIFONCTIONS  
(Bac + pince - en option)



LÈVE-PALETTES Fourches 1m (en option)





**FOURCHE À FUMIER / HYDROGRIFFE (en option)**

**PIC À BALLES / PINCE À BALLES  
(en option)**



**LAME À NEIGE AVEC ORIENTATION MÉCANIQUE OU HYDRAULIQUE (en option)**  
**BAC DE LESTAGE (en option)**

## PELLES EXCAVATRICES



## CANOPY



## CABINE

### ÉQUIPEMENT:

Chauffage - Éclairage AV/AR - Essuie-glaces AV/AR - Rétroviseurs - Homologuée





**DONG FENG**

The Tractor People

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



TRACTEURS	DongFeng DF254-G2CE	DongFeng DF304-G2CE	DongFeng DF404G2-CE
Puissance (cv)	25cv	30cv	40cv
Roues motrices	4x4	4x4	4x4
Poids	1650 kg	1650 kg	1780 kg
Homologation EC et ROUTES	E1*2003/37*0519*00	E1*2003/37*0519*00	E1*2003/37*0520*00
Niveau sonore	76dB stationnaire / 81dB en mouvement	76dB stationnaire / 81dB en mouvement	76,6dB stationnaire / 83,3dB en mouvement
<b>MOTEUR</b>	<b>Changchai CE</b>	<b>Changchai CE</b>	<b>Changchai CE</b>
Type	3LS25B EURO 3	3LS30B EURO 3	4LD40B EURO 3
Diesel	OUI	OUI	OUI
Injection directe (économique)	OUI	OUI	OUI
Puissance	25CV (18,4kW) à 2400 tr/min	30CV (22kW) à 2400 tr/min	40CV (29,4kW) à 2400 tr/min
Couple moteur	88,4 Nm à 1600tr/min	96,8 Nm à 1600 tr/min	140 Nm à 1680 tr/min
Construction	3 cyl. en ligne	3 cyl. en ligne	4 cyl. en ligne
Cylindrée	1813 cm <sup>3</sup>	1813 cm <sup>3</sup>	2545 cm <sup>3</sup>
Consommation	215g/kw/h	220g/kw/h	275g/kw/h
Alésage x course	90 x 95 mm	90 x 95 mm	90 x 100 mm
Taux de compression	22,0 +/-0,3	22,0 +/-0,3	22,0 +/-0,3
Refroidissement	liquide	liquide	liquide
<b>EQUIPEMENT GENERAL</b>	<b>DF254-G2CE</b>	<b>DF304-G2CE</b>	<b>DF404-G2CE</b>
Capacité réservoir gasoil	25L	25L	25L
Ceinture de sécurité	OUI	OUI	OUI
Arceau de sécurité repliable	OUI OECD N°4/1029/1	OUI OECD N°4/1029/1	OUI OECD N°4/1029/1
Démarrage avec sécurité	OUI	OUI	OUI
Embrayage à double fonction	OUI	OUI	OUI
Boîte de vitesses mécanique synchronisée avec inverseur au volant	8AV + 8AR	8AV + 8AR	8AV + 8AR
Vitesses lentes et rapides	OUI	OUI	OUI
Blocage du différentiel	OUI	OUI	OUI
Direction assistée avec pompe hydraulique indépendante	OUI	OUI	OUI
3 points normalisé	Cat.1	Cat.1	Cat.1
PTO Prise de Force	540rpm/1000rpm	540rpm/1000rpm	540rpm/1000rpm
<b>FREINS</b>	<b>A DISQUES</b>	<b>A DISQUES</b>	<b>A DISQUES</b>
<b>HYDRAULIQUE</b>	<b>DF254-G2CE</b>	<b>DF304-G2CE</b>	<b>DF404-G2CE</b>
Débit pompe direction assistée	14,4 L/min	14,4 L/min	14,4 L/min
Débit pompe principale	25 L/min	25 L/min	30 L/min
Pression valve de sécurité	140 bar	140 bar	160 bar
2 fonctions double-effet = 4 prises	OPTION	OPTION	OPTION
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>	<b>12V</b>	<b>12V</b>	<b>12V</b>
Alternateur	350W	350W	350W
Batterie	Varta 80Ah	Varta 80Ah	Varta 80Ah
Feux route/croisement	60/55W	60/55W	60/55W
Phares de travail	OUI	OUI	OUI

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre indicatif.



<b>DIMENSIONS</b>	<b>DF254-G2CE</b>	<b>DF304-G2CE</b>	<b>DF404-G2CE</b>
<b>Empattement</b>	1732 mm	1732 mm	1900 mm
<b>Longeur crochet AV - crochet AR</b>	2991 mm	2991 mm	3239 mm
<b>Longeur avec poids AV et 3 points</b>	3313 mm	3313 mm	3460 mm
<b>Largeur (aux pneus AR, pneus agraires)</b>	1400 - 1650 mm	1450 - 1650 mm	1450 - 1750 mm
<b>Hauteur arceau</b>	2320 mm	2320 mm	2400 mm
<b>Hauteur arceau replié</b>	1850 mm	1850 mm	1920 mm
<b>Hauteur au volant</b>	1524 mm	1540 mm	1581 mm
<b>Garde au sol essieu AV</b>	290 mm	310 mm	405 mm
<b>Garde au sol essieu AR</b>	361 mm	361 mm	442 mm
<b>Rayon de braquage MIN</b>	2M30	2M40	2M50
<b>Force de levage aux bras</b>	432kg	496KG	665KG
<b>Temps de levage</b>	3 sec. max	3 sec. max	3 sec. max
<b>Masse tractable remorques sans frein</b>	1550kg	1550kg	1765kg
<b>Masse tractable remorques avec frein</b>	5000kg	5000kg	5000kg
<b>Pneus agraires</b>	AV 6.00-12	AV 6.00-12	AV 7.50-16
	AR 11.2-20	AR 11.2-20	AR 12.4-24
<b>Pneus gazon</b>	AV 26x7.5-12	AV 26x7.5-12	AV 7.50-16
	AR 11.2-20	AR 11.2-20	AR 12.4-24
<b>Pneus industriel</b>	AV 23x8.5-12	AV 23x8.5-12	AV 10-16.5
	AR 14-17.5NHS	AR 14-17.5NHS	AR 16.5-22.5NHS
<b>VITESSES(km/h)synchronisées</b>	<b>DF254-G2CE</b>	<b>DF304-G2CE</b>	<b>DF404-G2CE</b>
<b>1 AV Lente</b>	1.40	1.48	1.41
<b>2 AV Lente</b>	2.12	2.23	2.14
<b>3 AV Lente</b>	3.40	3.58	3.43
<b>4 AV Lente</b>	4.92	5.18	4.96
<b>1 AV Rapide</b>	7.27	7.65	7.33
<b>2 AV Rapide</b>	10.98	11.56	11.07
<b>3 AV Rapide</b>	17.62	18.54	17.76
<b>4 AV Rapide</b>	25.50	26.84	25.70
<b>1 AR Lente</b>	1.41	1.49	1.42
<b>2 AR Lente</b>	2.13	2.25	2.15
<b>3 AR Lente</b>	3.92	3.60	3.45
<b>4 AR Lente</b>	4.96	5.22	5.0
<b>1 AR Rapide</b>	7.32	7.71	7.38
<b>2 AR Rapide</b>	11.06	11.64	11.15
<b>3 AR Rapide</b>	17.75	18.68	17.89
<b>4 AR Rapide</b>	25.69	27.03	25.89
<b>CHARGEUR (option)</b>	<b>FEL-250</b>	<b>FEL-300</b>	<b>FEL-400</b>
<b>Poids du chargeur complet</b>	400kg	440kg	480kg
<b>Capacité de levage</b>	+/-350kg	+/-400kg	+/-450kg
<b>Hauteur de levée</b>	+/-2.2m	+/-2.2m	+/-2.4m
<b>Largeur du bac</b>	1.37m	1.52m	1.67m

LES ETS DURANT SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES CI-DESSUS SANS PRÉAVIS. CETTE BROCHURE EST 1 DOCUMENTATION DESCRIPTIVE DE PRÉSENTATION ET N'EST DONNÉE QU'À TITRE INDICATIF. POUR VOTRE SÉCURITÉ, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER L'ARCEAU DE SÉCURITÉ AINSI QUE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ ET DE RESTER CORRECTEMENT ASSIS SUR VOTRE SIÈGE LORS DE TOUS VOS TRAVAUX.

**Votre concessionnaire :**

**WWW.DONGFENG.BE**